



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i stanowią jedynie wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa. Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych wymagań odnoszących się do mebli biurowych, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Fotel obrotowy – 5 szt

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Średnica podstawy - 670 mm

Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm

Wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm

Wysokość oparcia 670 mm – 740 mm

Szerokość oparcia - 450 mm

Głębokość siedziska - 450 mm

Szerokość siedziska - 505 mm

Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm



Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Mechanizm synchroniczny samoważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie.
- Fotel wyposażony w mechanizm regulacji głębokości siedziska.
- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany dostępnej w kolorze czarnym ciemnoszarym lub jasnoszarym. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.
- Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna. *(Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia)*
- Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.
- Na tyle wspornika oparcia dźwignia zwalniająca blokadę umożliwiającą regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm. Dźwignia chowana w obudowie oparcia po zablokowaniu. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości. *(Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia)*.
- Regulacji wysokości oparcia możliwa tylko po zwolnieniu blokady.
- Fotel wyposażony w regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 100 mm. Podparcie lędźwiowe regulowane niezależne od regulacji wysokości oparcia. *(Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia)*
- Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej o właściwościach trudnozapalnych, wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.
- Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm.
- Tapicerka o odporności na ścieranie 100 tys cykli Martindale.
- Podstawa nylonowa czarna.
- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłogę.
- Podłokietniki plastikowe na konstrukcji z polerowanego aluminium z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm, oraz możliwością przesuwu nakładki przód-tył w zakresie 60 mm. *(Parametr dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami warunków zamówienia)*
- 5 lat gwarancji producenta.



2 . Kontener mobilny 3 szuflady + piórnik – 5 sztuk

ZDJĘCIE POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość – 600 mm

Szerokość – 430 mm

Głębokość całkowita – 600 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm w kolorze płyty.
- Kontener wyposażony w 3 szuflady + 1 szuflada z piórnikiem.
- Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonane z płyty grubości 25 mm.
 - Wkłady szuflad metalowe.
 - Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami łamanymi.
 - Uchwyty płaskie, wykończenie aluminium o rozstawie 128 mm
 - Szuflady wyposażone w mechanizm samodomyku.



3 . Szafa aktowa – 6 sztuk

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość – 2200 mm

Szerokość – 800 mm

Głębokość całkowita – 430 mm

Specyfikacja techniczna:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.
- Korpus, półki oraz fronty szafy wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.
- Uchwyty płaskie, wykończenie aluminium o rozstawie 128 mm
- Szafa wyposażona w 5 przestawne, regulowane na wysokość półki.
- Szafa wyposażona w zamek baskwilowy. Szafa wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.



4. Wieszak stojący – 6 sztuk

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość całkowita – 450 mm

Wysokość całkowita - 1750 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Modułowa rozkładana budowa, w tym 3 częściowa rura stelaża.
- Stelaż wieszaka z chromowanej rury stalowej malowanej o średnicy 60 mm.
- Podstawa plastikowa talerzowa w kolorze czarnym z krawędzią zapobiegającą ociekaniu wody z parasola.
- W dolnej części rury stelaża plastikowy uchwyt o kształcie obręczy z czterema otworami do umieszczenia parasoli.
- Korona wieszaka plastikowa w kolorze czarnym pięcioramienna.
- Każde ramię posiada w dolnej części haczyk na odzież.